



Pilkington **Activ™** Neutral Vetro autopulente a controllo solare

Gradevole vetro di colore neutro che associa le proprietà autopulenti a duplice azione al controllo solare, per un ambiente interno più fresco.

Appositamente studiato per verande e ampie superfici vetrate, Pilkington **Activ™** Neutral è un vetro rivoluzionario perfetto per coperture e pareti verticali. Sfruttando la luce diurna e la pioggia per decomporre ed eliminare lo sporco di natura organica dalle superfici esterne, il vetro è perfetto per superfici difficili da pulire ed in particolare per le verande, cui conferisce una trasparenza pressoché perfetta in ogni giorno dell'anno. Il suo speciale rivestimento a controllo solare permette anche di ridurre la temperatura interna, pur mantenendo un'eccellente trasmissione della luce neutra. Per risultati termici e autopulenti ottimali, è possibile abbinare Pilkington **Activ™** Neutral e Pilkington **Optitherm™** in un'unica vetrata isolante.



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington **Activ**TM Neutral

	Parametri luminosi (%)		Parametri energetici (%)				Coefficiente di Shading (%)			Valore U _g (W/m ² K)
	Trasmissione	Riflessione	Trasmissione diretta	Riflessione	Assorbimento	Fattore Solare	Onde corte	Onde lunghe	Totale	Argon
Composizione vetrocamera: 6 mm lastra esterna Pilkington Activ TM Neutral e intercapedine 16 mm argon con										
6 mm pilkington Optifloat TM Clear in lastra interna	43	28	36	22	42	44	41	10	51	2.5
6 mm pilkington Optitherm TM S3 in lastra interna	43	27	29	26	46	35	33	8	41	1.1

I dati tecnici sopraindicati sono calcolati secondo le norme EN 410 e EN 673. Coating a controllo solare in faccia 2.

Il valore U per vetrate isolanti riempite di gas Argon fa riferimento ad una percentuale di riempimento del 90%.



Pilkington **Activ**TM Neutral deve sempre essere lavorato, installato e sottoposto a manutenzione nel rispetto delle nostre indicazioni d'uso per settore trasformatori e serramentisti.

Vantaggi

- Il colore neutro è gradevole dal punto di vista estetico ed assicura prestazioni ottimali
- Eccellenti caratteristiche di controllo solare abbinata ad una buona trasmissione luminosa
- Sfrutta la luce diurna e la pioggia per decomporre ed eliminare lo sporco di natura organica dalla superficie esterna del vetro
- Funziona anche coperto nelle giornate nuvolose e durante la notte
- Il rivestimento Pilkington **Activ**TM ha la stessa durata del vetro
- Si pulisce facilmente anche nei periodi di siccità con un semplice getto d'acqua
- Grazie al colore neutro, la trasmissione e la riflessione di Pilkington **Activ**TM Neutral sono perfette per pareti e coperture di verande
- Il rivestimento conferisce un aspetto leggermente più scuro, che permette di ridurre la trasmissione della luce e del calore del sole
- Si immagazzina facilmente ed è possibile assemblarlo in vetrate isolanti anche in versione temperata, con tempi di consegna davvero ridotti
- Disponibile in lastre da 4 mm, 6 mm e 8 mm
- Usato in combinazione con vetri basso emissivi (Pilkington **Optitherm**TM) e argon consente di realizzare vetrate di tecnologia avanzatissima

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.pilkington.it

Dati i limiti insiti nei processi di stampa le immagini qui riportate hanno soltanto scopo illustrativo. Per la colorazione precisa richiedere un campione.



La marcatura CE conferma che un prodotto soddisfa la normativa europea armonizzata applicabile. Il cartellino della marcatura CE per ciascun prodotto, compresi i valori dichiarati, è disponibile sul sito www.pilkington.com/CE



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Pilkington Italia S.p.A.

Via delle Industrie, 46 – 30175 Porto Marghera (VE)

Tel: +39 041 5334911 – Fax: +39 041 5317687

E-Mail: documentazioneedilizia@pilkington.it

www.pilkington.com