



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business



Fiche technique : Entretien et Nettoyage Pilkington Activ™

Au fil des mois qui passent le vitrage Pilkington Activ™ peut parfois être contaminé par des éléments inorganiques, et de ce fait ne plus remplir sa fonction.

Afin de rendre ses propriétés au vitrage, il est nécessaire de procéder à un nettoyage de confort. La fréquence des nettoyages est souvent liée aux incidents climatiques ou autres (sécheresse, vent de sable, pluviométrie faible ou irrégulière)

1- PROCEDURE DE NETTOYAGE :

- 1) Mouiller le vitrage à l'aide d'un pulvérisateur contenant de l'eau déminéralisée en s'assurant qu'il ne reste plus aucune salissure inorganique (sable), après pulvérisation.
- 2) Utiliser une éponge propre et quelques gouttes de détergent non abrasif (liquide vaisselle par exemple) pour nettoyer la surface du vitrage.
- 3) Rincer abondamment puis sécher le vitrage à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Vérifier qu'aucune particule abrasive n'est coincée entre le verre et le chiffon. Ceci aurait pour effet d'endommager le revêtement.

2- SALISSURES TENACES (Fientes d'oiseaux par exemple)

Dans ce cas, nous recommandons les produits à vitre à base d'ammoniaque ou d'alcool disponibles dans le commerce.

L'utilisation de lames de rasoir ou paille de fer est à proscrire.

En cas de projection de peinture, nettoyer immédiatement avec du White Spirit puis reprendre la procédure de nettoyage intégralement.

Pour toute assistance technique, contactez Didier Léontini : 06.87.81.62.51

Toutes les informations techniques communiquées le sont sous réserve de la correcte utilisation des produits conformément aux différentes prescriptions s'y rapportant. Toute utilisation ou mise en oeuvre contrevenant à ces dispositions dégage PILKINGTON de toute responsabilité notamment sa responsabilité solidaire (article 1792-4 du code civil).