


	Pilkington Profilit ™ K25/60/7 Wave	
Szerokość, b (mm)	262	
Wysokość ramienia, h (mm)	60	
Grubość szkła, d (mm)	7	
Ciężar (pojed. szkl.) (kg/m ²)	24,5	
Maksym. długość prod. (mm)	7000	
Przep. światła (%)	(szkl. pojedyncze) 86	(szkl. podwójne) 75
U _g (W/m ² K)	(szkl. pojedyncze) 5,7	(szkl. podwójne) 2,8
Wsp. tłumienia hałasu (R _w of 100-3200 Hz)	(szkl. pojedyncze) do 25 dB	(szkl. podwójne) do 41 dB*
Typy produktu	Standard, Amethyst, ze zbrojeniem wzdłużnym, Pilkington Profilit ™ Wave Plus 1,7 (niskoemisyjny), Pilkington Profilit ™ Wave Antisol (przeciwsłoneczny), Pilkington Profilit ™ Wave T (hartowany, z testem HST lub bez)	



Tolerancje: w $\pm 2,0$ mm

d $\pm 0,2$ mm

h $\pm 1,0$ mm

Tolerancje cięcia $\pm 3,0$ mm

są dopuszczalne.

Tolerancje zgodne z EN 572-7.

Wmiary nominalne.

* Szkło instalowane z uszczelkami Pilkington **Profilit**™ nr 165 i 166.

Podano przykładowe dane techniczne.

Więcej informacji dostępne

na życzenie lub na stronie

www.pilkington.com