

iPILKINGTON NORGE AS

Vindheiveien 17
2406 Elverum

Pilkington Elverum

pr 17.03.2026

Bearbeidings kapasiteter

Lisec skjærebord float

Maks str 3210 x 6000mm 3-12mm tykkelse

Bottero skjærebord laminat

Maks str 3210 x 3700mm 6,38 – 16,80mm tykkelse

Minste mål 125mm.

Intermac M45 CNC sliper

Maks str 2000 x 4000mm 4-12mm tykkelse
Maks vekt 250 kg min str 120 x 300mm

F-kant, C-kant, innhakk, utsparing
Fasong-sliping, boring over Ø75

Intermac Vertmax 2.2

Maks str 2200 x 3500mm 4-12mm tykkelse
min str 300 x 500mm

F-kant, innhakk, utsparing, fasonger.
Hullboring Ø6-Ø75

Hull-størrelser: Ø6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75.
Andre størrelser over Ø30 kan freses på forespørsel.

GoLive horisontal 4edger

Maks vekt 250 kg 4-16,80 mm tykkelse
max str 2500 x 4200mm
min str 300 x 450mm

F-kant

Bottero vertikal sliper:

Maks vekt 150 kg 3-16,80 mm tykkelse
max str 1500 x 3000mm
min str 100 x 200mm

F-kant

Northglass Herdeovn

Maks str 2440 x 5000mm 4-12mm tykkelse
Maks vekt 250 kg Min str 305mm diagonalt

Str. over 4000mm på forespørsel

Glasstykkelse	Maks m2
Float 4mm	3,6 m2
Float 5mm	5 m2
Float 6mm	7,2 m2

Lisec Isolerglasslinje

Maks størrelse med argon	3430x2500mm
Min størrelse med argon	350x190mm
Maks størrelse uten argon	3500x2500mm
Min størrelse uten argon	70x70mm
Maks tykkelse isolerglass	54mm
Maks tykkelse enkeltglass	15mm
Maks vekt firkant	300 kg
Maks vekt fasong	300 kg
Gjelder ikke fasong nr	19-26, 41, 42, 51, 55, 56, 60, 61, 81, 90, 91 og 99+
Fasongene må kunne stå stabilt på lengste side.	
Fasonger uten en flat kant må tas på forespørsel.	
Fasonger med en flat kant som ikke er største mål må tas på forespørsel.	
Maks vekt andre glass	150 kg
Maks vekt silikon	150 kg
Maks vekt step 1-3 sider	150 kg
Maks vekt step 4 sider	50 kg

Blyglass:

Legges kun med «Y-bly/penn».

Legges alltid som 3-lag der blyglasset er midterste glass.

Minste tykkelse vi kan lage med blyglass er 22mm. (4mm-6Luft-2mmBlyglass-6Luft-4mm).

Maks størrelse på blyglass er 1 m2.

Størrelser utover dette på forespørsel

Floatglass

Pilkington Optifloat™ Clear	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Clear	3mm, 5mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Grey	4mm, 6mm, 8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Grey	10mm*	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Green	6mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Bronze	4mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Bronze	8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Blue	6mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiwhite™	4mm, 8mm, 10mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiwhite™	6mm	6000 x 3210mm

Energiglass

Pilkington Optitherm™ S3	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optitherm™ S1A	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optitherm™ S3 Pro T	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 50/25	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 70/35	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 50/25 Pro T	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 70/35 Pro T	6mm	6000 x 3210mm

Laminert Glass

Pilkington Optilam TM	6,4mm, 8,8mm, 9,5mm*, 10,8mm, 12,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optilam TM Opal	6,4mm, 8,8mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiphon TM	6,8mm, 8,8mm, 10,8mm, 12,8mm, 16,8mm	6000 x 3210mm

Belagt Laminert Glass

Pilkington Optilam TM Therm S3	6,4mm, 8,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optilam TM Therm S1A	6,4mm	2550 x 3210mm
Pilkington Optiphon TM Therm S3	8,8mm* (på forespørsel)	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool Optilam TM 50/25	8,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool Optilam TM 70/35	8,8mm	6000 x 3210mm

Speil

Pilkington Optimirror TM	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
--	----------	---------------

Krombasert Speil (korrosjonsbestandig/herdbart)

Pilkington Mirropane TM Chrome Plus	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Mirropane TM Chrome Plus Grey	6mm	2550 x 3210mm
Pilkington Mirropane TM Chrome Plus Bronze	6mm	2550 x 3210mm

Smart Speil

Pilkington MirrorView TM	6mm	3210 x 2440mm
Pilkington MirrorView TM 50/50	6mm	3210 x 2440mm

Selvrensende Glass

Pilkington Activ TM	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
---------------------------------------	----------	---------------

Anti-kondens glass

Pilkington Anti-Condensation	4mm, 6mm*	6000 x 3210mm
------------------------------	-----------	---------------

Div Decor/Ornament

Opal	4mm, 6mm, 8mm, 10mm*	3210 x 2250mm
Satinovo	6mm, 8mm	3210 x 2550mm
Cotswold	4mm**	2160 x 1650mm
Belgisk Råglass	4mm	2160 x 1650mm
Multifloor	4mm	2160 x 1650mm
Listral/Stippolite	4mm	2160 x 1650mm
Reeded/Flutes Clear	6mm**	3350 x 1610mm
Schott Restover	3mm*	1600 x 1500mm

Glass til ovn/Peisdører

Robax (Selges kun i hele og halve plater)	4mm	1100 x 1954mm
---	-----	---------------

Antirefleksglass

Pilkington OptiView™ Ultra DC (Ultra DC kan ikke brukes i isoler)	8mm*	2000 x 3210mm
---	------	---------------

Dusjglass

Pilkington OptiShower™ OW	8mm	6000 x 3210mm
Pilkington OptiShower™ OW	10mm*	3210 x 2550mm

Kasser

Pilkington Optifloat™ Clear	2mm*	1600 x 1200mm
------------------------------------	------	---------------

Nesten alt av glass kan leveres i kasser på forespørsel. Leveringstid 4-8 uker.

**Med forbehold grunnet lavt lagervolum*

***OBS: Retningsbestemt mønster*

Avstandsprofiler på lager.

Type Tykkelse	6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24
Aluminium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sort Aluminium	x											
Superspacer grå	x			x	x	x		x	x	x		
Superspacer svart	x			x	x	x		x		x		
TGI 7035 (grå)		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
TGI 9016 (hvit)		x		x	x	x		x				
TGI 9005 (sort)		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Sprosser på lager.

Sprosser som krever utenpåliggende sprosser i tillegg		Sprosser som kan brukes alene	
Type sprosse	Størrelse (B x H)	Type sprosse	Størrelse (B x H)
Muntin TGI RAL 7035	21,5 x 9,5	Wiener Hvit	18 x 9,5
Muntin TGI RAL 7035	21,5 x 11,5	Wiener Hvit	26 x 9,5
Muntin TGI RAL 7035	25,5 x 11,5		
Muntin TGI RAL 9005	21,5 x 9,5		
Muntin TGI RAL 9005	21,5 x 11,5		
Muntin TGI RAL 9005	25,5 x 11,5		
Muntin TGI RAL 9005	31,5 x 11,5		
Muntin TGI RAL 9005	31,5 x 13,5		
Muntin TGI RAL 9016	21,5 x 9,5		
Muntin TGI RAL 9016	25,5 x 9,5		
Duplex Natureloksert	20 x 9		
Duplex Natureloksert	24 x 9		
Duplex Hvit	24 x 9		

Veiledende leveringstider:

Tilskåret enkelt glass	4 dager + kjørerute
Laminert tilskåret	4 dager + kjørerute
Herdet u/ bearbeiding	6 dager + kjørerute
Laminert bearbeidet	6 dager + kjørerute
Herdet bearbeidet	10 dager + kjørerute
Isoler uherdet	5 dager + kjørerute
Isoler med herdet	7 dager + kjørerute
Isoler med laminat	6 dager + kjørerute

Lev tider for normalt volum + kjøredager & eventuelt pakkedag.