

PILKINGTON NORGE AS

Vindheiveien 17
2406 Elverum

Pilkington Elverum

pr 23.06.2025

Glassbearbeidings-fabrikk lokalisert i Elverum, 4200 kvm lokaler.

Bearbeidings kapasiteter

Lisec skjærebord float

Maks str 3210 x 6000mm

3-12mm tykkelse

Bottero skjærebord laminat

Maks str 3210 x 3700mm

6,38 – 16,80mm tykkelse
Minste mål 125mm.

Intermac M45 CNC sliper

Maks str 2000 x 4000mm
Maks vekt 250 kg

4-12mm tykkelse
min str 120 x 300mm

F-kant, C-kant, innhakk, utsparing
Fasong-sliping, boring over Ø75

Intermac Vertmax 2.2

Maks str 2200 x 3500mm

4-12mm tykkelse
min str 300 x 500mm

F-kant, innhakk, utsparing, fasonger.
Hullboring Ø6-Ø75

Bavelloni vertikal sliper

Maks Vekt 150 kg

6-16,80 mm tykkelse
Maks str 2400 x 3600mm
min str. 200 x 250mm

F-kant

Bottero vertikal sliper:

Maks Vekt 150 kg

3-16,80 mm tykkelse
1500 x 3000 maks Størrelse
100 x 200 Minste størrelse

F-kant

Northglass Herdeovn

Maks str 2440 x 5000mm
Maks vekt 250 kg

4-12mm tykkelse
Min str 305mm diagonalt

Str. over 4000mm på forespørsel

Glasstykkelse	Maks m2
Float 4mm	3,6 m2
Float 5mm	5 m2
Float 6mm	7,2 m2

Isolerglass

Lisec isolerglass linje med trapping

Trapping bare 2 lag

1-3 sider step maks vekt 150 kg maks str 2400x 3400

4 sider step maks vekt 100 kg (maks lengde 2200 mm)

Maks tykkelse isoler glass 54mm

Maks tykkelse enkeltglass 15mm

Maks vekt firkant 300 kg

Maks vekt fasong 300 kg

Gjelder ikke fasong 19-26, 41, 42, 51, 55, 56, 60, 61, 81, 90, 91 og 99+.

Fasongene må kunne stå stabilt på den lengste flate kanten.

150 kg er maks for fasonger som må forsegles manuelt.

Maks vekt silikon 150 kg

Firkant:

Med luft

Maks str 2500 x 3500mm

min str 350 x 190mm

Med Argon:

Maks str 2500 x 3430mm

min str 350 x 190mm

Fasonger:

Maks str 2500x3500 mm.

Fasonger uten en flat kant må tas på forespørsel.

Fasonger med en flat kant som ikke er største mål må tas på forespørsel.

Størrelser utover dette på forespørsel

Blyglass:

Legges kun med «Y-bly/penn».

Legges alltid som 3-lag der blyglasset er midterste glass.

Minste tykkelse vi kan lage med blyglass er 22mm. (4mm-6Luft-2mmBlyglass-6Luft-4mm).

Maks størrelse på blyglass er 1 m2.

Floatglass

Pilkington Optifloat™ Clear	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Clear	3mm, 5mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Grey	4mm, 6mm, 8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Grey	10mm*	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Green	6mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Bronze	4mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Bronze	8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Blue	6mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiwhite™	4mm, 8mm, 10mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiwhite™	6mm	6000 x 3210mm

Energiglass

Pilkington Optitherm™ S3	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optitherm™ S1A	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optitherm™ S3 Pro T	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 50/25	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 70/35	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 50/25 Pro T	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 70/35 Pro T	6mm	6000 x 3210mm

Laminert Glass

Pilkington Optilam [™]	6,4mm, 8,8mm, 9,5mm*, 10,8mm, 12,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optilam [™] Opal	6,4mm, 8,8mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiphon [™]	6,8mm, 8,8mm, 10,8mm, 12,8mm, 16,8mm	6000 x 3210mm

Belagt Laminert Glass

Pilkington Optilam [™] Therm S3	6,4mm, 8,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optilam [™] Therm S1A	6,4mm	2550 x 3210mm
Pilkington Optiphon [™] Therm S3	8,8mm* (på forespørsel)	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool Optilam [™] 50/25	8,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool Optilam [™] 70/35	8,8mm	6000 x 3210mm

Speil

Pilkington Optimirror [™]	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
---	----------	---------------

Krombasert Speil (korrosjonsbestandig/herdbart)

Pilkington Mirropane [™] Chrome Plus	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Mirropane [™] Chrome Grey	6mm	2550 x 3210mm
Pilkington Mirropane [™] Chrome Bronze	6mm	2550 x 3210mm

Smart Speil

Pilkington MirrorView [™]	6mm	3210 x 2440mm
Pilkington MirrorView [™] 50/50	6mm	3210 x 2440mm

Selvrensende Glass

Pilkington Activ [™]	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
--------------------------------------	----------	---------------

Anti-kondens glass

Pilkington Anti-Condensation	4mm	6000 x 3210mm
------------------------------	-----	---------------

Div Decor/Ornament

Opal	4mm, 6mm, 8mm, 10mm*	3210 x 2250mm
Satinovo	6mm, 8mm	3210 x 2550mm
Cotswold	4mm**	2160 x 1650mm
Belgisk Råglass	4mm	2160 x 1650mm
Multifloor	4mm	2160 x 1650mm
Listral/Stippolite	4mm	2160 x 1650mm
Reeded/Flutes Clear	6mm**	3350 x 1610mm
Schott Restover	3mm*	2250 x 1500mm

Glass til ovn/Peisdører

Robax (Selges kun i hele og halve plater)	4mm	1100 x 1954mm
---	-----	---------------

Antirefleksglass

Pilkington OptiView™ Ultra DC	8mm*	2000 x 3210mm
--------------------------------------	------	---------------

Dusjglass

Pilkington OptiShower™ OW	8mm	6000 x 3210mm
Pilkington OptiShower™ OW	10mm*	3210 x 2550mm

Kasser

Pilkington Optifloat™ Clear	2mm*	16 plater pr	1600 x 1200mm
------------------------------------	------	--------------	---------------

**Med forbehold grunnet lavt lagervolum*

***OBS: Retningsbestemt mønster*

Avstandsprofiler på lager.

Type Tykkelse	6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24
Aluminium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sort Aluminium	x											
Superspacer grå	x		x		x		x	x	x	x		
Superspacer svart	x			x	x			x		x		
TGI 7035 (grå)		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
TGI 9016 (hvit)		x		x	x	x		x				
TGI 9005 (sort)		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Sprosser på lager.

Type sprosse	Størrelse (B x H)
Muntin TGI RAL 7035	21,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 7035	25,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 7035	21,5 x 9,5
Muntin TGI RAL 9005	21,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 9005	25,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 9005	21,5 x 9,5
Muntin TGI RAL 9016	21,5 x 9,5
Muntin TGI RAL 9016*	25,5 x 9,5
Duplex Natureloksert	20 x 9
Duplex Natureloksert	24 x 9
Wiener Hvit	18 x 9,5
Wiener Hvit	26 x 9,5

**Lite på lager*

Veiledende leveringstider:

Tilskåret enkelt glass	4 dager + kjørerute
Laminert tilskåret	4 dager + kjørerute
Herdet u bearbeiding	6 dager + kjørerute
Laminert bearbeidet	6 dager + kjørerute
Herdet bearbeidet	10 dager + kjørerute
Isoler uherdet	5 dager + kjørerute
Isoler med herdet	7 dager + kjørerute
Isoler med laminat	6 dager + kjørerute

Lev tider for normalt volum + kjøredager & eventuelt pakkedag.