

**PILKINGTON NORGE AS**Vindheiveien 17  
2406 Elverum**Pilkington Elverum***pr 28.02.2019*

Glass bearbeidings fabrikk lokalisert i Elverum, 4200 kvm Lokaler, Ca 50 ansatte

**Bearbeidings kapasiteter**

Skjærebord enkeltglass Maks str 3210 x 6000mm	3,15-12mm Tykkelse		
Skjærebord laminat Maks str 2550 x 3210mm	6,38 – 13,10mm tykkelse		
Herdet Maks str 2400 x 3800mm	3,15-12mm tykkelse min Diagonalmål 275mm	2440 x 4000 På forespørsel	
Herdet bearbeidet Interamac Maks str 1850 x 3700mm	3,15-12mm tykkelse min str 300 x 500mm	fasong sliper	boring
Boring Maks str 2400 x 3600mm	3,15-12mm tykkelse min str 200 x 500mm	diameter 4 til 75	
Vertikal Slipemaskin Maks str 2400 x 2400mm	3,15-6mm tykkelse min str 50 x 250mm 8-12mm tykkelse 150 x 250mm	F-kant	
Bottero Vertikal sliper:	3-12mm 1200 x 1200 Max Størrelse 50 x 200 Minste størrelse		
Isolerglass	lisc isolerglass linje med trapping		
Med luft Maks str 2500 x 3500mm	min str 350 x 190mm		
Med Argon Maks str 2500 x 3430mm	min str 350 x 190mm		

Størrelser utover dette på forespørsel

## Floatglass

Pilkington <b>Optifloat™</b> Clear	3,15mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optifloat™</b> Clear	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optifloat™</b> Green	4mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optifloat™</b> Grey	4mm, 8mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optifloat™</b> Grey	6mm	2550 x 3210mm
Pilkington <b>Optifloat™</b> Bronze	4mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optifloat™</b> Bronze	8mm	2250 x 3210mm
Pilkington <b>Optiwhite™</b>	4mm, 8mm, 10mm	3210 x 2550mm
Pilkington <b>Optiwhite™</b>	6mm	6000 x 3210mm

## Belagt glass

Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optitherm™</b> S1	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optitherm™</b> S3 Pro T	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Suncool™</b> 50/25	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Suncool™</b> 70/35	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Suncool™</b> PRO-T 50/25	6mm	6000 x 3210mm *
Pilkington <b>Suncool™</b> PRO-T 70/35	6mm	6000 x 3210mm

## Laminert Glass

Pilkington <b>Optilam™</b>	6,4mm, 6,8mm, 8,8mm, 10,8mm 12,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optilam™</b> Opal™	6,4mm	3210 x 2550mm
Pilkington <b>Optilam™</b> Opal™	8,8mm	3210 x 2550mm
Pilkington <b>Optiphon™</b>	8,8mm, 10,8mm , 12,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington <b>Optiphon™</b>	6,8mm	3210 x 2550mm

## Belagt Laminert Glass

Pilkington <b>Optilam™</b> Therm S3	6,4mm, 8,8mm	3210 x 2550mm
Pilkington <b>Optilam™</b> Therm S1	6.4mm	3210 x 2550mm
Pilkington <b>Optilam™</b> <b>Suncool™</b> 50/25	8,8mm	6000 x 3210mm*
Pilkington <b>Optilam™</b> <b>Suncool™</b> 70/35	8,8mm	6000 x 3210mm*

## Div Decor/Ornament / Trådglass

Opal	4mm, 6mm, 8mm	3210 x 2250mm
Satinovo	6mm, 8mm	3210 x 2250mm*
Cotswold	4mm	2160 x 1650mm
Belgisk Råglass	4mm	2160 x 1650mm
Niagara	4mm	2160 x 1650
Multifloor	4mm	2160 x 1605mm
Listral/Stippolite	4mm	1650 x 2160mm
Pyroshield Clear	6mm	1984 x 3300mm
Pyroshield Texture	6mm	2040 x 3300mm

## Glass til ovn/Peis dører

Robax®	4mm	1100 x 1954mm
--------	-----	---------------

## Speil

Speil Klart	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Folie Speil	4mm, 6mm	3210 x 2250mm
Sotfarget Speil	4mm, 6mm	3210 x 2550mm
Sotfarget FoliSpeil	4mm, 6mm	3210 x 2550mm

## Selvrensende Glass

Pilkington Activ Clear	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
------------------------	----------	---------------

## Smart Speil

Pilkington <b>MirrorView™</b> Neutral	6mm	3210 x 2440mm
Pilkington <b>MirrorView™</b> 50/50	6mm	3210 x 2440mm

## Krombasert Speil (korrosjonsbestandig/herdbart)

Pilkington <b>Mirropane™</b> Chrome	6mm	6000 x 3210mm*
-------------------------------------	-----	----------------

## Antirefleksglass (herdet)

Pilkington <b>OptiView™</b> Ultra DC	8mm	6000 x 3210mm*
--------------------------------------	-----	----------------

## Dusjglass (herdet)

Pilkington <b>OptiShower™</b> Optiwhite 8mm		6000 x 3210mm*
---	--	----------------

Med forbehold grunnet lavt lagervolum\*

**Avstandsprofiler på lager.**

Type Tykkelse	6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24
Aluminium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hvit Aluminium			x		x		x			x		
Sort Aluminium	x		x				x			x		
Brun Aluminium			x									
Superspacer	x		x		x		x					
Tgi 7035 (grå)		x		x	x	x	x	x	x	x		
Tgi 7035 (sort)					x	x	x	x	x			

**Veiledende leveringstider:**

tilskåret enkelt glass	3 dager + kjørerute
laminert tilskåret	3 dager + kjørerute
herdet u bearbeiding	5 dager + kjørerute
laminert bearbeidet	6 dager + kjørerute
herdet bearbeidet	10 dager + kjørerute
isoler uherdet	4 dager + kjørerute
isoler med herdet	5 dager + kjørerute

Lev tider for normalt volum + kjøredager & eventuelt pakkedag.