

Pilkington Elverum

Glass bearbeidnings fabrikk lokalisert i Elverum
4200 kvm Lokaler
Ca 35 ansatte

Bearbeidings kapasiteter

Skjærebord enkeltglass Maks str 3210 x 6000mm	3,15-12mm Tykkelse		
Skjærebord laminat Maks str 2550 x 3210mm	6,38 – 13,10mm tykkelse		
Herdet Maks str 2400 x 3800mm	3,15-12mm tykkelse min Diagonalmål 275mm	2440 x 4000 På forespørsel	
Herdet bearbeidet Interamac Maks str 1850 x 3700mm	3,15-12mm tykkelse min str 300 x 500mm	fasong sliper	boring
Boring Maks str 2400 x 3600mm	3,15-12mm tykkelse min str 200 x 500mm	diameter 4 til 75	
Vertikal Slipemaskin Maks str 2400 x 2400mm	3,15-6mm tykkelse min str 50 x 250mm 8-12mm tykkelse 150 x 250mm	F-kant	
Bottero Vertikal sliper:	3-12mm 1200 x 1200 Max Størrelse 50 x 200 Minste størrelse		
Isolerglass	lisec isolerglass linje med trapping		
Med luft Maks str 2500 x 3500mm	min str 350 x 190mm		
Med Argon Maks str 2500 x 3430mm	min str 350 x 190mm		

Størrelser utover dette på forespørsel

Floatglass

Pilkington Optifloat™ Clear	3,15mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Clear	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Green	4mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Grey	4mm, 8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Grey	6mm	2550 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Bronze	4mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Bronze	8mm	2250 x 3210mm
Pilkington Optifloat™	4mm, 8mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™	6mm	6000 x 3210mm

Belagt glass

Pilkington Optitherm™ S3	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optitherm™ S1	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optitherm™ S3 Pro T	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 50/25	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 70/35	6mm	6000 x 3210mm

Laminert Glass

Pilkington Optilam™	6,4mm, 8,8mm, 10,8mm 12,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optilam™	6,8mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optilam™ Opal™	6,4mm, 8,8mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiphon™	8,8mm, 10,8mm , 12,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optiphon™	6,8mm	3210 x 2550mm

Belagt Laminert Glass

Pilkington Optilam™ Therm S3	6,4mm, 8,8mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optilam™ Therm S1	6.4mm	3210 x 2550mm

Div Decor/Ornament / Trådglass

Opal	4mm, 6mm, 8mm	3210 x 2250mm
Satinovo	6mm	3210 x 2250mm*
Cotswold	4mm	2160 x 1650mm
Belgisk Råglass	4mm	2160 x 1650mm
Multifloor	4mm	2160 x 1605mm
Listral/Stippolite	4mm	1650 x 2160mm
Pyroshield Clear	6mm	1984 x 3300mm
Pyroshield Texture	6mm	2040 x 3300mm

Glass til ovn/Peis dører

Robax®	4mm	1100 x 1954mm
--------	-----	---------------

Speil

Speil Klart	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Folie Speil	4mm, 6mm	3210 x 2250mm
Sotfarget Speil	4mm	3210 x 2550mm
Sotfarget Foliespeil	4mm	3210 x 2550mm

Selvrensende Glass

Pilkington Active Clear	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
-------------------------	----------	---------------

Smart Speil

Pilkington MirrorView ™ Neutral	6mm	3210 x 2440mm
Pilkington MirrorView ™ 50/50	6mm	3210 x 2440mm

Krombasert Speil (korrosjonsbestandig/herdbart)

Pilkington Mirropane ™ Chrome	6mm	6000 x 3210mm
--------------------------------------	-----	---------------

Antirefleks Glass (herdet)

Pilkington OptiView Ultra DC	6mm	6000 x 3210mm*
-------------------------------------	-----	----------------

- Med forbehold grunnet lavt lagervolum*

Avstandsprofiler på lager.

Type Tykkelse	6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22	24
Aluminium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hvit Aluminium			x		x			x		x		
Sort Aluminium	x		x									
Superspazer	x		x		x		x					
Tgi 7035 (grå)		x		x	x		x	x	x	x		

Veiledende leveringstider:

tilskåret enkelt glass	3 dager + kjørerute
laminert tilskåret	3 dager + kjørerute
herdet u bearbeiding	5 dager + kjørerute
laminert bearbeidet	6 dager + kjørerute
herdet bearbeidet	10 dager + kjørerute
isoler uherdet	4 dager + kjørerute
isoler med herdet	5 dager + kjørerute

Lev tider for normalt volum + kjøredager & eventuelt pakkedag.