

PILKINGTON NORGE AS

 Vindheiveien 17
 2406 Elverum

Pilkington Elverum

pr 23.01.2024

Glassbearbeidings-fabrikk lokalisert i Elverum, 4200 kvm Lokaler, ca 60 ansatte.

Bearbeidings kapasiteter

Lisec skjærebord float

Maks str 3210 x 6000mm 3-12mm tykkelse

Bottero skjærebord laminat

Maks str 3210 x 3700mm 6,38 – 16,80mm tykkelse

Minste mål 125mm.

Intermac M45 CNC sliper

 Maks str 2000 x 4000mm 4-12mm tykkelse
 Maks vekt 250 kg min str 120 x 300mm

 F-kant, C-kant, innhakk, utsparing
 Fasong-sliping, boring over Ø75

Intermac Vertmax 2.2

 Maks str 2200 x 3500mm 4-12mm tykkelse
 min str 300 x 500mm

 F-kant, innhakk, utsparing, fasonger.
 Hullboring Ø6-Ø75

Bavelloni vertikal sliper

 Maks Vekt 150 kg 6-16,80 mm tykkelse
 Maks str 2400 x 3600mm
 min str. 200 x 250mm

F-kant

Bottero vertikal sliper:

 Maks Vekt 150 kg 3-16,80 mm tykkelse
 1500 x 3000 maks Størrelse
 100 x 200 Minste størrelse

F-kant

Northglass Herdeovn

 Maks str 2440 x 5000mm 4-12mm tykkelse
 Maks vekt 250 kg Min str 150 x 300mm

Str. over 4000mm på forespørsel

Glasstykkelse	Maks m2
Float 4mm	3,6 m2
Float 5mm	5 m2
Float 6mm	7,2 m2

Isolerglass**Lisec isolerglass linje med trapping**

Trapping bare 2 lag

1-3 side stepp maks vekt 150 kg maks str 2400x 3400

4 side stepp maks vekt 100 kg (maks lengde 2200 mm)

Maks tykkelse isoler glass 54mm

Maks tykkelse enkeltglass 15mm

Maks vekt firkant 300 kg

Maks vekt fasong 150 kg

Firkant:

Med luft

Maks str 2500 x 3500mm

min str 350 x 190mm

Med Argon:

Maks str 2500 x 3430mm

min str 350 x 190mm

Fasonger:

Maks str 2400x3400 mm

Størrelser utover dette på forespørsel

Blyglass:

Legges kun med «Y-bly/penn».

Legges alltid som 3-lag der blyglasset er midterste glass.

Minste tykkelse vi kan lage med blyglass er 22mm. (4mm-6Luft-2mmBlyglass-6Luft-4mm).

Maks størrelse på blyglass er 1 m2.

Floatglass

Pilkington Optifloat™ Clear	4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Clear	3mm, 5mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Grey	4mm, 6mm, 8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Grey	10mm*	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Bronze	4mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optifloat™ Bronze	8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optifloat™ Blue	6mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiwhite™	4mm, 8mm, 10mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiwhite™	6mm	6000 x 3210mm

Energiglass

Pilkington Optitherm™ S3	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optitherm™ S1	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optitherm™ S3 Pro-T	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 50/25	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ 70/35	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ Pro-T 50/25	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Suncool™ Pro-T 70/35	6mm	6000 x 3210mm

Laminert Glass

Pilkington Optilam [™]	6,4mm, 6,8mm, 8,8mm, 10,8mm, 12,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optilam [™] Opal [™]	6,4mm, 8,8mm	3210 x 2550mm
Pilkington Optiphon [™]	6,8mm, 8,8mm, 10,8mm, 12,8mm, 16,8mm	6000 x 3210mm

Belagt Laminert Glass

Pilkington Optilam [™] Therm S3	6,4mm, 8,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optilam [™] Therm S1A	6,4mm	2550 x 3210mm
Pilkington Optilam [™] Suncool [™] 50/25	8,8mm	6000 x 3210mm
Pilkington Optilam [™] Suncool [™] 70/35	8,8mm	6000 x 3210mm

Speil

Speil Klart	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
-------------	----------	---------------

Krombasert Speil (korrosjonsbestandig/herdbart)

Pilkington Mirropane [™] Chrome Plus	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Mirropane [™] Chrome Plus Grey	6mm	6000 x 3210mm
Pilkington Mirropane [™] Chrome Spy	6mm	3210 x 2250mm

Smart Speil

Pilkington MirrorView [™] Neutral	6mm	3210 x 2440mm
Pilkington MirrorView [™] 50/50	6mm	3210 x 2440mm

Selvrensende Glass

Pilkington Activ Clear	4mm, 6mm	6000 x 3210mm
------------------------	----------	---------------

Div Decor/Ornament

Opal	4mm, 6mm, 8mm, 10mm	3210 x 2250mm
Satinovo	6mm, 8mm	3210 x 2550mm
Cotswold	4mm**	2160 x 1650mm
Belgisk Råglass	4mm	2160 x 1650mm
Multifloor	4mm	2160 x 1650mm
Listral/Stippolite	4mm	2160 x 1650mm
Reeded/Flutes Clear	6mm**	2540 x 1610mm

Glass til ovn/Peisdører

Robax (Selges kun i hele og halve plater)	4mm	1100 x 1954mm
---	-----	---------------

Antirefleksglass

Pilkington OptiView™ Ultra DC	8mm*	2000 x 3210mm
--------------------------------------	------	---------------

Dusjglass

Pilkington OptiShower™ Optiwhite	8mm	6000 x 3210mm
Pilkington OptiShower™ Optiwhite	10mm	3210 x 2550mm

Kasser

Pilkington Optifloat™ Clear	2mm*	16 plater pr	1600 x 1200mm
------------------------------------	------	--------------	---------------

**Med forbehold grunnet lavt lagervolum*

***OBS: Retningsbestemt mønster*

Avstandsprofiler på lager.

Type Tykkelse	6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	22
Aluminium	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sort Aluminium	x										
Superspacer grå	x		x		x		x	x	x	x	
Superspacer svart	x			x	x			x		x	
TGI 7035 (grå)		x		x	x	x	x	x	x	x	x
TGI 9016 (hvit)		x			x			x			
TGI 9005 (sort)		x		x	x	x	x	x	x	x	x

Sprosser på lager.

Type sprosse	Størrelse (B x H)
Muntin TGI RAL 7035	21,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 7035	25,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 9005	21,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 9005	25,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 9005	31,5 x 11,5
Muntin TGI RAL 9005	31,5 x 13,5
Duplex Natureloksert	20 x 9
Duplex Natureloksert	24 x 9
Duplex Hvit	20 x 9
Duplex Hvit	24 x 9
Duplex Sort	24 x 9
Duplex Sort	20 x 9
Wiener Hvit	18 x 9,5
Wiener Hvit	26 x 9,5

Veiledende leveringstider:

Tilskåret enkelt glass	4 dager + kjørerute
Laminert tilskåret	4 dager + kjørerute
Herdet u bearbeiding	6 dager + kjørerute
Laminert bearbeidet	6 dager + kjørerute
Herdet bearbeidet	10 dager + kjørerute
Isoler uherdet	5 dager + kjørerute
Isoler med herdet	7 dager + kjørerute
Isoler med laminat	6 dager + kjørerute

Lev tider for normalt volum + kjøredager & eventuelt pakkedag.